

blaker

SP85R

ТОЧЕЧНЫЕ



НАПРЯЖЕНИЕ:	220-240V
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:	IP20
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	+40/-10
ЦВЕТ КОРПУСА:	белый
ГАРАНТИЯ:	3 ГОДА
ВЕС:	380 г



СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛМ)*

Мощность	7Вт	10Вт	20Вт	
Ток	150mA	250mA	500mA	
2700K	645	1047	1973	CRI 80+
3000K	673	1093	2059	
4000K	691	1122	2113	
2700K	554	900	1695	CRI 90+
3000K	576	937	1764	
4000K	586	951	1792	
2700K	439	714	1345	Vivid Natural
3000K	469	762	1436	
4000K	499	810	1526	
2700K	377	612	1153	Vivid Brilliant
3000K	398	646	1216	
4000K	434	704	1326	

Технология VIVID Natural может сохранить естественный уровень точности и насыщенности.

Делает свет наиболее приближенным к дневному.

Технология VIVID Brilliant поможет увеличить насыщенность каждого из цветов, сделать товар сочным и привлекательным. Применяется для привлечения внимания, акцентного освещения и создания вау-эффекта. Идеально подходит для освещения витрин, ювелирных изделий, морепродуктов.

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока $\pm 10\%$.