

blaker

HL03 ПОДВЕСНОЙ
НАКЛАДНОЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

БЕС
560 г

EAC

ЦВЕТ: ☒ ☐

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI

* МОНТАЖ: ПОДВЕСНОЙ
НАКЛАДНОЙ

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Светильник для акцентного и декоративного освещения любых проектов. Имеет два типа монтажа: подвесной, накладной. При подвесном монтаже можно регулировать высоту троса, создавая интересные разноуровневые сцены освещения. Это будет актуально для зон ресепшена, барных стоек, частных интерьеров. Идет в комплекте с подвесом длиной 2 метра.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт		20	CRI 80+
2700 К	1973		
3000 К	2059		
4000 К	2113		
			CRI 90+
2700 К	1695		
3000 К	1764		
4000 К	1792		
ТОК, мА		500	

МОЩНОСТЬ, Вт		20	VIVID NATURAL
2700 К	1345		
3000 К	1436		
4000 К	1526		
			VIVID BRILLIANT
2700 К	1345		
3000 К	1216		
4000 К	1326		
ТОК, мА		500	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.