

blaker

SP01 ТОЧЕЧНЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

ВЕС
220 - 260 г



ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI



ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Универсальный точечный светильник для общего и акцентного освещения. Компактные габариты позволяют устанавливать светильник в ниши небольшого размера. Лаконично впишется в любой интерьер. Часто используется для декоративного освещения в сегменте HoReCa, жилых комплексах, частных интерьерах и торговом оборудовании. Степень пале- и влагозащиты IP54 позволяет применять светильники в ванных комнатах.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	7	10	12	14	
2700 K	645	1047	1242	1431	CRI 80+
3000 K	673	1093	1295	1493	
4000 K	691	1122	1329	1532	
2700 K	554	900	1067	1229	CRI 90+
3000 K	576	937	1110	1279	
4000 K	586	951	1127	1300	
ТОК, мА	150	250	300	350	

МОЩНОСТЬ, Вт	7	10	12	14	
2700 K	439	714	846	975	VIVID NATURAL
3000 K	469	762	904	1041	
4000 K	499	810	835	1107	
2700 K	377	612	726	836	VIVID BRILLIANT
3000 K	398	646	766	882	
4000 K	434	704	835	961	
ТОК, мА	150	250	300	350	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.