

blaker

TOOB60 ПОДВЕСНОЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V



ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI



A

БАП1 ИЛИ 3ч



КАБЕЛЬ
ЦВЕТ НА ВЫБОР



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ВЕС

160 мм - 450 г
200 мм - 500 г
300 мм - 600 г
400 мм - 700 г
500 мм - 800 г
600 мм - 900 г
700 мм - 1000 г

ОПИСАНИЕ

Подвесной вертикальный цилиндрический светильник для освещения торговых и офисных помещений, административных зданий, проектов в сегменте HoReCa. Может использоваться как декоративное освещение, быть элементом интерьера или выполнять функцию акцентного освещения. Идет в комплекте с подвесом 2 метра. Питающий кабель прозрачный.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт

12

2700 K	1227	CRI 80+
3000 K	1280	
4000 K	1313	
2700 K	1054	CRI 90+
3000 K	1097	
4000 K	1114	

ТОК, мА

300

МОЩНОСТЬ, Вт

12

2700 K	836	VIVID NATURAL
3000 K	893	
4000 K	949	
2700 K	717	VIVID BRILLIANT
3000 K	757	
4000 K	825	

ТОК, мА

300

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока $\pm 10\%$.