

blaker

FY02 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

ВЕС
950 г



ЦВЕТ:


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI



ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Используется для пространств с низкими потолками и в местах, где невозможна установка трекового освещения. Смотрится легко и лаконично. Подходит для потолков типа: ГКЛ, армстронг. Применяется для акцентного освещения торговых пространств, коммерческих помещений. Можно настроить на освещение стен или пристенного оборудования.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	
2700 К	2544	2874	3196	CRI 80+
3000 К	2207	2995	3330	
4000 К	2265	3073	3417	
2700 К	1727	2468	2744	CRI 90+
3000 К	1891	2565	2853	
4000 К	1920	2604	2896	
ТОК, мА	500	700	800	

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	
2700 К	1444	1972	2201	VIVID NATURAL
3000 К	1541	2105	2349	
4000 К	1637	2236	2496	
2700 К	1238	1692	1888	VIVID BRILLIANT
3000 К	1306	1783	1990	
4000 К	1424	1945	2170	
ТОК, мА	500	700	800	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.